Техническая информация

Коллекция Flotex удовлетворяет требованиям нормы EN 1307

			рулон	**плитка**
	Общая толщина	ISO 1765	4,3 мм	5,3 мм
	Интенсивное коммерческое использование	EN 685	Класс 33 интенсивное использование	Класс 33 интенсивное использование
	Ширина рулона		2,0 м	-
	Длина рулона		30 м	-
	Размер плитки		-	50 x 50 см
	Количество плиток в упаковке		-	12 (3м^2)
	Вес	ISO 8543	1,8 кг/м^2	4,5 кг/м^2
	Стабильность линейных размеров	ISO 2551 / EN 986	< 0,2 %	< 0,2 %
	Устойчивость к истиранию	EN 1307 annex F	>1000 оборотов	>1000 оборотов
	Устойчивость к следам от роликов мебели	EN 985	r = ≥ 2,4 постоянное использование	r = ≥ 2,4 постоянное использование
	Цветостойкость	EN-ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
	Противоскользящие свойства	Стандарт Британии на риск подскальзывания	Сухая поверхность- очень низкий риск Мокрая поверхность- низкий риск	Сухая поверхность- очень низкий риск Мокрая поверхность- низкий риск
	Акустические свойства	EN-ISO 717-2	Поглощение ударного шума ΔIw = 20 дБ	Поглощение ударного шума ΔIw = 19 дБ
		ISO 354	Звукопоглощение = 0,10	Звукопоглощение = 0,10
	Водопроницаемость	EN 1307 annex G	Непроницаем	Непроницаем
	Коллекция Flotex удовлетворяет требованиям нормы EN14041		EN 14041 CE 1200101-DoP-306	EN 14041 CE 1200201-DoP-306
	Огнестойкость	EN 13501	B_{fl}-s1	B_{fl}-s1
	Противоскользящие свойства	EN 13893	DS: ≥ 0,30	DS: ≥ 0,30
	Генерирование заряда	ISO 6356	< 2 кВ	< 2 кВ
	Теплопроводность	ISO 8302	0,048 m^2 K/W	0,040 m^2 K/W