JERSEY

COLLECTION TERRITOIRES

UPEC 3 3 1 0
Revêtements de sol textiles
http://evaluation.cstb.fr
13/298/23

≤2kV | <0,15 m²C°/W | ΔLw 28 dB | αω 0.25 | Bfl-s1 | 5-6/8

REG.NR 5E126AD7
www.pro-dis.info
GUT TESTED

N° 20240136318

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

Structure	**Moquette à velours Level Cut Loop**	**Envers**	**Action Back (AB)**	**Largeur à la pièce**	**4m**
Construction	*Tufted carpet, Level Cut Loop pile*	*Backing*	*Action Back (AB)*	*Width in Roll*	*4m*
Struktur	*Getufteter Level Cut Loop Velours*	*Rückenausstattung*	*Action Back (AB)*	*Lieferbreite in Rolle*	*4m*
Structuur	*Gesneden luspool in hoogte gecombin*	*Rug*	*Action Back (AB)*	*Rolbreedte*	*4m*
Descripción	*Moqueta de fibra Level Cut Loop*	*Soporte*	*Action Back (AB)*	*Ancho por pieza*	*4m*
Struttura	*Moquette velluto Level Cut Loop (LCL)*	*Sottofondo*	*Action Back (AB)*	*Larghezza rotolo*	*4m*
Struktura	*Wykladzina strukturalna typu Cut Loop*	*Podklad*	*Action Back (AB)*	*Szerokosc w rolce*	*4m*
Composition	**100% Polyamide**	**Comportement au feu**	**Bfl-s1 - collé sur ciment**	**Largeur à la coupe**	**4m**
Pile material	*100% Nylon*	*Fire resistance*	*Bfl-s1 - glued on cement*	*Width in Cut-length*	*4m*
Polmaterial	*100% Polyamid*	*Brennverhalten*	*Bfl-s1 - geklebt auf Zement*	*Lieferbreite in Coupon*	*4m*
Poolmateriaal	*100% Polyamide*	*Brandgedrag*	*Bfl-s1 - verlijmd op cement*	*Couponbreedte*	*4m*
Composición	*100% Poliamida*	*Clasificación al fuego*	*Bfl-s1 - pegado en cemento*	*Ancho por trozo*	*4m*
Composizione	*100% Poliammide*	*Comportamento al fuoco*	*Bfl-s1 - incollato su cemento*	*Larghezza taglio*	*4m*
Sklad runa	*100% Poliamid*	*Trudnozapalnos*	*Bfl-s1 - klejone na podlozu betonowym*	*Szerokosc w kuponie*	*4m*

Poids de velours - NF ISO 8543		**Classement**		**Nombre de coloris**	
Pile weight - Surface pile weight		*Wear Classification*	*U3P3E1C0*	*Colours*	
Poleinsatzgewicht - Nutzchichtgewicht		*Beanspruchung*	*Classe 23/32 LC4*	*Erhältliche Farben*	
Poolinzetmassa - Effectieve poolmassa	*1240 g/m²*	*Gebruiksklasse*	*PRODIS N° 5E126AD7*	*Kleurenaantal*	*18*
Peso fibra - Peso fibra útil		*Clasificación*	*REGISTRATION INIES N° 20240136318*	*Cantidad de colores*	
Peso felpa - Peso utile felpa		*Classificazioni*		*Numero colori*	
Gramatura - Gramatura użytkowa		*Klasyfikacja*		*Liczba kolorów*	

Poids total - NF ISO 8543		**HQE**	**Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles**	**Pose / Entretien / Traitement**	
Total weight		*HQE*	*This product meets perfectly 8 from the 14 targets*	*Laying / Cleaning / Treatment*	
Gesamtgewicht		*HQE*	*Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen*	*Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung*	
Totaal gewicht	*2285 g/m²*	*HQE*	*Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen.*	*Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud*	*www.balsan.com*
Peso total		*HQE*	*Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos*	*Instalación / Mantenimiento / Tratamiento*	
Peso totale		*HQE*	*Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target*	*Posa / Manutenzione / Trattamenti*	
Masa calkowita		*HQE*	*Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriow*	*Ukladanie / Utrzymanie w czystosci / Impregnacja*	

Epaisseur totale - NF ISO 1765
Total thickness
Gesamtdicke
Totale massa — *8.7 mm*
Altura total
Spessore totale
Wysokosc calkowita

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Hauteur du velours - NF ISO 1766
Pile height
Polhöhe
Poolhoogte — *5.8 mm*
Altura fibra
Spessore felpa
Wysokosc runa

Isolation aux bruits d' impacts - NF EN ISO 140-8
Impact sound insulation
Trittschalldämmung
Geluidsreductie — *ΔLw 28 dB*
Aislamiento a los ruidos de impactos
Rumore all'impatto
Izolacja halasu uderzeniowego

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl — *1/10*
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal — *45 p*
Galga - Densidad (puntos) — *177750 p/m²*
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption
Schallabsorptionsgrad
Geluidsabsorptie — *αω 0.25*
Absorción de los ruidos aéreos
Isolazione acustica
Pochlanianie dzwieku

Raccord dessin : Largeur x Hauteur (cm) — *18 x 115*
Design repeat : Width x Height (cm)

f/Hz	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**
αS	*0.01*	*0.06*	*0.14*	*0.30*	*0.48*	*0.49*

Pose conseilleé / Recommended fitting — *Look & Match*

BALSAN
2 Corbilly - F 36330 ARTHON
Tel : +33 254 29 16 00 - Fax : +33 254 36 79 08
balsan.moquette@balsan.com
www.balsan.com
www.balsan-inspiration.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture.
BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.
BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. In gewerblich stark beanspruchten Räumen empfehlen wir mittlere bis dunkle Farben. Zwischen den verschiedenen Farbbädern kann es zu leichten Farbabweichungen kommen.

Balsan behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassingen, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.
Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de trafico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte.
Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliano colori melangiati per le zone ad altro traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta.
Firma BALSAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrow produktu przy zachowaniu jego wlasciwosci technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym usilnie zalecamy uzycie ciemniejszych kolorow do pomieszczen o duzym natezeniu ruchu. Pomiedzy roznymi kapielami barwiacymi moga wystapic drobne roznice w odcieniach.

EN 14041
CE
DOP : 1009#119083
textile floor covering
EN 1307

Edition: 20/11/2024

The GREEN SPIRIT of BALSAN

Designed & Made in France