# Desso - Ковровая плитка

# Scape

DESSO
The Floor is Yours

### Технические характеристики в соответствии с EN 1307

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип производства | ISO 2424 | | Тафтинг 1/10 " | | | | | |
| Внешний вид | ISO 2424 | | Петельный ворс | | | | | |
| Метод окрашивания | | | Окрашивание в массе | | | | | |
| Размеры | EN 994 | cm x cm | 50 x 50 (20 плиток в коробке) | | | | | |
| Первичная основа | ISO 2424 | | Полиэстер- полиамид флис | | | | | |
| Вторичная основа | ISO 2424 | | Модифицированный битумен Polyver® - Polyscan® | | | | | |
| Состав ворса | ISO 2424 | | BCF Полиамид 6 | | | | | |
| Общая толщина | ISO 1765 | mm | 6,5 | | | | | |
| Высота ворса | ISO 1766 | mm | 3,0 | | | | | |
| Общая масса | ISO 8543 | g/m² | 4350 | | | | | |
| Общая масса ворса | ISO 2424 | g/m² | 730 | | | | | |
| Эффективная масса ворса | ISO 8543 | g/m² | 470 | | | | | |
| Плотность ворса | ISO 8543 | g/cm³ | 0,155 | | | | | |
| Количество узлов | ISO 1763 | /dm² | 2130 | | | | | |
| Токопроводимость | ISO 6356 | kV | ≤ 2,0 | | | | | |
| Вертикальное сопротивление | ISO 10965 | Ohm | ≤ 1 x $10^{9}$ | | | | | |
| Горизонтальное сопротивление | ISO 10965 | Ohm | ≤ 1 x $10^{9}$ | | | | | |
| Класс использования | EN 1307 | | 33 Коммерческий - интенсивное использование | | | | | |
| Класс комфорта | EN 1307 | | LC 2 | | | | | |
| Стабильность размеров | EN 986 | % | ≤ 0,2 | | | | | |
| Поглощение ударного шума $\Delta L_W$ | ISO 140-8 | dB | 24 | | | | | |
| Звукопоглощение | ISO 354 | Freq. Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| | | $\alpha_s$ | 0,01 | 0,03 | 0,07 | 0,17 | 0,29 | 0,37 |
| Шумоподавление | ISO 354 | $\alpha_w$ | 0,15 | | | | | |
| Термостойкость | ISO 8302 | m².K/W | 0,052 | | | | | |
| Огнестойкость | EN 13501-1 | | Bfl - s1 (свободные испытания) | | | | | |
| Prodis-ID | www.pro-dis.info | | E33C48FB | | | | | |

CE
EN 14041
0493-CPD-0002

Производитель:
Desso BV
PO Box 169
NL - 5140 AD Waalwijk

$B_{fl}$-s1 DS

CERTIFIED cradle to cradle CM
BASIC
Cradle to Cradle Certified℠ is a certification mark of MBDC

23 33 ≤ $10^{9}$Ω

BRE GLOBAL LISTED
CRI GREEN LABEL +PLUS
GUT 23488

Напольные покрытия Desso укладываются согласно иснструкции и рекомендациям производителя
Для сохранности первоначального внешнего вида необходима эффективная регулярная чистка.
Продукция Desso используется только в качестве напольного покрытия.
Примечание: Desso оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики без дополнительного уведомления.
Для получения последней версии тех.характеристики, посетите наш сайт: www.desso.com

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

18-3-2011 RUS