IMPRESSIONS CHROMO INFLUENCE XL

Technical specifications | Technische Daten | Spécifications techniques

Manufacturing technique Herstellungstechnik Technique de fabrication		1/8 Level Cut Loop
Pile composition Material der Nutzschicht Composition du velours		100% PA
Secondary backing Rückenausstattung Dossier		Superback
Width Breite Largeur		400 cm
Roll length Rollenlänge Longeur du rouleau		30 lm
Pile height Polhöhe Hauteur du velours	ISO 1766	7,4 mm
Pile weight Polgewicht Poids du velours		1550 gr/m²
Total height Gesamthöhe Hauteur totale	ISO 1765	13,2 mm
DOP Nr / DOP n°	1087#01101/...../SICR	

Total weight Gesamtgewicht Poids total	ISO 8543	2665 g/m²
Number of tufts Noppenzahl Nombre de points	ISO 1763	157.232 /m²
Fastness to rubbing (dry) Reibechtheit (trocken) Solidité au frottement (sec)	ISO 105 X12	4-5
Fastness to rubbing (wet) Reibechtheit (nass) Solidité au frottement (humide)	ISO 105 X12	4-5
Water fastness Wasserechtheit Solidité à l'eau	ISO 105 E01	4-5
Fastness to light Lichtechtheit Solidité à la lumière	ISO 105 B2	5
Thermal resistance Wärmedurchlasswiderstand Résistance thermique	ISO 8302	0,16 m²K/W
Impact sound insulation Trittschalldemmung Réduction de la transmission du bruit de choc	ISO 140 - 8	25 dB

PRODIS REG. NR. EADF1CFA

CARUS®

BIG Floorcoverings nv
Rijksweg 442
B-8710 Wielsbeke – Belgium

Showroom
Boffonstraat 3
B-8710 Wielsbeke – Belgium

www.carusflooring.com
carus@bintg.com
T +32 (0)56 67 42 11 – F +32 (0)56 67 48 30

IMPRESSIONS CHROMO

XL

Influence

Pattern repeat: 100 x 170 cm

109 - 400 cm

CARUS®

BIG Floorcoverings nv
Rijksweg 442
B-8710 Wielsbeke – Belgium

Showroom
Boffonstraat 3
B-8710 Wielsbeke – Belgium

www.carusflooring.com
carus@bintg.com
T +32 (0)56 67 42 11 – F +32 (0)56 67 48 30